

# ABBRIATA®



**Minirotopresse  
Mini round balers  
Minirotoempacadoras  
Mini presses à balles rondes  
Minirundballenpressen**

## **M50 MINIROTO**





1.



2.



3.

**I** La M50 MINIROTO è una rotopressa a rulli con camera fissa di minimo ingombro e peso particolarmente idonea per l'impiego nelle zone montane e per l'allevamento cavalli.

I suoi principali vantaggi sono:

- possibilità di abbinamento a trattori di piccole dimensioni e limitata potenza.
- possibilità di utilizzo in aree in forte pendenza accessibili attraverso passaggi stretti.
- produzioni di ballotti trasportabili manualmente
- possibilità di raccolta del prodotto verde

I ballotti di prodotto verde possono essere fasciati con film plastico a mezzo di apposite macchine fasciatrici.

La M50 MINIROTO è offerta, unica sul mercato, in una gamma completa di allestimenti in versione legatura a rete o a spago.

**GB** The M50 MINIROTO is a round baler with rollers and a fixed chamber of minimum size and weight particularly suitable for use in mountainous zones and on horse breeding farms.

Its main advantages:

- it can be connected to small, low-power tractors.
- it can be used in places with steep slopes and where access is limited to narrow passageways
- it can produce small bales that can be carried manually
- it can be used for harvesting green hay.

The bales of green hay can be wrapped in plastic film with a special wrapping machine.

**The M50 MINIROTO is the only machine on the market offered in a complete range of types with twine binding device or net binding device.**

**E** La M50 MINIROTO es una rotoempacadora de rodillos con cámara fija de reducido tamaño y peso, especialmente idónea para el empleo en las zonas de montaña y para la cría de caballos.

Sus principales ventajas son:

- posibilidad de acoplárla a tractores de pequeñas dimensiones y potencia limitada.
- posibilidad de utilizarla en áreas muy inclinadas y accesibles sólo a través de pasos estrechos.
- producción de pacas que pueden transportarse manualmente.
- posibilidad de recolección del producto verde.

Las pacas de producto verde pueden embalarse con película plástica mediante máquinas embaladoras.

**La M50 MINIROTO se ofrece, única en el mercado, con una gama completa de equipamientos y versiones con atador de cuerda o atador a red.**

### **1. M50 MINIROTO in allestimento timone centrale e legatura a rete**

La legatura a rete, come ogni altra funzione della macchina, è azionata dal posto di guida del trattore al raggiungimento, segnalato da un avvisatore acustico, della pressione preselezionata di imballaggio. La rete offre una buona resistenza alle intemperie.

### **2. M50 MINIROTO in allestimento timone spostato lateralmente e legatura a rete**

Il timone laterale, consentendo alla macchina di lavorare lateralmente, evita che il trattore, specialmente se è a basso baricentro, schiacci l'andana. Il raccoltoitore è dotato di ruote rastrematrici (optional) per facilitare la raccolta su andane larghe e malformate.

Ruote 5.00-10 in opzione.

### **3. M50 MINIROTO in allestimento attacco a tre punti e legatura a spago**

La legatura a spago si attiva automaticamente al raggiungimento segnalato da un avvisatore acustico, della pressione preselezionata di imballaggio. La pompa idraulica indipendente (optional) consente di azionare l'apertura e la chiusura del portellone senza un collegamento idraulico con il trattore.

### **GB**

#### **1. M50 MINIROTO with central drawbar and net binding**

The net binding function, like all the other functions of the machine, is controlled from the driver's seat on the tractor when a signal horn goes off indicating that the preset baling pressure has been reached. The net provides good protection from the elements.

#### **2. M50 MINIROTO with side drawbar and net binding**

The side drawbar enables the machine to prevent from crushing the line especially if the tractor has a low centre of gravity. The pick-up is equipped with star wheels (optional) to facilitate harvesting on broad, oddly shaped lines. 5.00-10 wheels are available as optional equipment.

#### **3. M50 MINIROTO with 3-point linkage with twine binding**

Twine binding starts automatically when the preset baling pressure is reached and this is signalled by a horn. The power pack (optional) can be used to open and close the hatch hydraulically without hydraulic connection with the tractor.

### **E**

#### **1. M50 MINIROTO en la versión con timón central y atador a red**

La atadura a red, como cualquier otra función de la máquina, se controla desde el puesto de guía del tractor cuando un alarma sonora indica que la presión de embalaje seleccionada previamente y señalada por un indicador acústico. La red ofrece una buena protección a las intemperies.

#### **2. M50 MINIROTO en versión con timón lateral y atador a red**

El timón lateral, al permitir que la máquina trabaje lateralmente, evita que el tractor, especialmente si tiene un baricentro bajo, aplaste la fila. El recogedor lleva ruedas rastrelladoras (opcionales) para facilitar la recolección en filas anchas y mal formadas. Ruedas 5.00-10 opcionales.

#### **3. M50 MINIROTO en versión con fijación en tres puntos y atador de cuerda**

La atadura de cuerda se activa automáticamente cuando se alcanza la presión de embalaje previamente seleccionada y señalada por un indicador acústico. La centralita hidráulica independiente (opcional) permite accionar hidráulicamente la apertura y el cierre de la puerta sin conexión hidráulica con el tractor.

### **F**

#### **1. M50 MINIROTO en configuración timón central et liage filet**

Le liage à filet, ainsi que chaque autre fonction de la machine, est actionné depuis le poste de conduite du tracteur lorsque la pression préselectionnée d'emballage est atteinte. Cela est signalé par une alarme sonore. Le filet offre une excellente protection contre les intempéries.

#### **2. M50 MINIROTO en configuration attelage à trois points et liage à ficelle**

En permettant à la machine de travailler latéralement, le timon latéral évite que le tracteur, en particulier si son barycentre est bas, écrase l'andain. Le ramasseur est équipé de roues convoyantes (en option) pour faciliter le ramassage sur andains larges et mal formés. Roues 5.00-10 disponibles en option.

#### **3. M50 MINIROTO en configuration attelage à trois points et liage à ficelle**

Le liage à ficelle s'active automatiquement lorsque la pression préselectionnée d'emballage est atteinte. Cela est signalé par une alarme sonore. La pompe hydraulique indépendante (en option) permet d'actionner de manière hydraulique l'ouverture-fermeture de la porte arrière sans raccordement hydraulique au tracteur.

### **D**

#### **1. M50 MINIROTO mit Zentraldeichsel und Netzumspannung**

Auf ein akustisches Signal des gewählten Packungsdruckes wird die Netzumspannung, wie alle anderen Maschinenfunktionen, vom Fahrerplatz des Traktors aus gesteuert. Das Netz bietet hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse.

#### **2. M50 MINIROTO mit seitlich versetzbare Deichsel und Netzspannung**

Die seitlich versetzbare Deichsel ermöglicht den Einsatz der Maschine seitlich, womit vermieden wird, daß insbesonders der Traktor die Reihe niederdrückt. Der Sammelbehälter ist mit ausgekleideten Rädern versehen (Optional) um das Sammeln von Material auf breiten und unregelmäßigen Geländestreifen zu erleichtern. Die Räder 5.00-10 sind als Option verfügbar.

#### **3. M50 MINIROTO mit Dreipunktdeichsel und Bindfadenumspannung**

Die Bindfadenumspannung wird automatisch gestartet, sobald ein akustisches Signal anzeigen, daß der erforderliche Druck zur Entladung des Ballens erreicht ist. Die unabhängige Hydraulikpumpe (Optional) ermöglicht die hydraulische Steuerung (Öffnen/Schließen) der Ladelupe auch ohne hydraulische Verbindung zum Traktor.



**F** La M50 MINIROTO est une presse à balles rondes à rouleaux avec presse fixe. L'encombrement et les poids minimums en font une machine particulièrement adaptée pour l'emploi dans les zones de montagne et pour l'élevage de chevaux.

Ses avantages principaux sont:

- la possibilité d'accouplement avec des tracteurs de petite dimension et puissance limitée,
- la possibilité d'utilisation dans des zones fortement en pente et accessibles par des passages étroits,
- la production de balles transportables manuellement,
- la possibilité de ramassage du produit vert.

Les balles de produit vert peuvent être enrubannées avec un film plastique à l'aide d'enrubanneuses prévues à cet effet.


**La M50 MINIROTO est offerte, unique sur le marché, dans une gamme complète de configurations dans la version liage à ficelle ou liage à fillet.**

**D** Die M50 MINIROTO ist eine Rollpresse mit platzsparend der Festkammer und besonders günstigem Gewicht für den Einsatz in Berggebieten sowie in der Pferdezucht. Die wichtigsten Vorteile:

- Kombinierter Einsatz mit MiniTraktoren von begrenzter Leistung.
- Verwendung in Bereichen mit steilen Wegen und mit schmalen Durchgängen.
- Produktion von Ballen, die von Hand transportiert werden können.
- Möglichkeit der Sammlung des Grünprodukts.

Die Ballen können mit entsprechenden Ausrüstungen in Folie verpackt werden.

**Die M50 MINIROTO ist einzigartig in ihrer Art und steht in einem vielfältigen Sortiment von Ausführungen mit Netz- bzw. Bindfädenumspannung zur Verfügung.**



**I** L'allestimento Timone spostabile consente i tre differenti tipi di abbinamento indicati nello schema.

**GB** The movable drawbar makes it possible to connect the machine in the three different ways shown in the diagram.

**E** La versión con timón desplazable permite los tres diferentes tipos de acoplamiento indicados en el esquema.

**F** La configuration timon mobile permet les trois différents types désaccouplement indiqués sur le schéma.

**D** Die Ausführung mit seitlich versetzbarer Deichsel ermöglicht die drei schematisch erläuterten Kombinationen.



**1** **4.** La camera di compressione a rulli è fissa. L'allontanatore (di serie) consente di scaricare la ballo oltre il raggio di chiusura del portellone.

**5.** Il raccoltoore con larghezza massima di raccolta 85 cm. è tra i più larghi esistenti sul mercato. È possibile posizionare il rastrello raccoltoore in alto, sul telaio macchina, per i prodotti lunghi o in basso, sui fianchi del raccoltoore, per i prodotti corti.



**2** **4.** La cámara de compresión a rodillos es fija. El distanciador de pacas (de serie) permite descargar la paca más allá del radio de cierre de la puerta.

**5.** El recogedor con un ancho máximo de recolección de 85 cm. es uno de los más anchos existentes en el mercado. El peine del recogedor puede situarse hacia arriba, en el bastidor de la máquina, para los productos largos o hacia abajo, en los lados del recogedor, para los productos cortos.





**3** **4.** La chambre de compression à rouleaux est fixe. L'éloigneur (de série) permet de décharger la balle au-delà du rayon de fermeture de la porte arrière.

**5.** Le ramasseur, qui a une largeur maximum de ramassage de 85 cm, est l'un des plus larges existant sur le marché. Il est possible de positionner le peigne du ramasseur en haut sur le châssis de la machine pour les produits longs ou en bas, sur les côtés ramasseur, pour les produits courts.

**1** **4.** Feste roll-Presskammer ist feststehend. Der serienmäßige Abstandshalter ermöglicht die Ballenentladung außerhalb vom Schließrahmen der Ladelupe.

**5.** Mit einer Höchstbreite von 85 cm gehört der Sammelbehälter zu den größten auf dem Markt verfügbaren Vorrichtungen dieser Art. Der Rechen kann bei Langprodukten oben am Maschinenrahmen bzw. bei Kurzprodukten seitlich vom Sammelbehälter positioniert werden.

**I**

**6.** Il sollevamento idraulico raccoglitrice (opzionale) è azionato dal posto di guida del trattore.

**7.** Il ruotino raccoglitrice regolabile (opzionale) consente di mantenere il raccoglitrice alla distanza voluta dal terreno.

**GB**

**6.** Hydraulic pick-up control (optional) is operated from the driver's seat on the tractor.

**7.** The adjustable pick-up wheel (optional) can be used to keep the harvester at a preset distance from the ground.

**E**

**6.** El alzamiento hidráulico del recogedor (opcional) se acciona desde el puesto de guía del tractor.

**7.** La rueda regulable (opcional) del recogedor permite mantener el recogedor a una determinada distancia del suelo.

**F**

**6.** Le relevage hydraulique du pick-up ramasseur (en option) est actionné depuis la place de conduite du tracteur.

**7.** La roue de ramassage réglable (en option) permet de maintenir le ramasseur à une distance préétablie du sol.

**D**

**6.** Der Hydraulikhub des Sammelbehälters (Optional) wird von Fahrerplatz des Traktors aus gesteuert.

**7.** Das regulierbare Stützrad (Optional) ermöglicht die vorherige Einstellung des Abstandes vom Boden.

I DATI TECNICI	GB TECHNICAL SPECIFICATIONS	E DATOS TECNICOS	F DONNÉES TECHNIQUES	D TECHNISCHE WERTE		
Dimensioni balla	Bale size	Dimensiones paca	Dimensions de la balle	Ballen-Abmessungen	<b>cm Ø 50 x 70</b>	<b>in Ø 19.7 x 27.5</b>
Peso della balla (fieno)	Bale weight (hay)	Peso de la paca	Poids de la balle (foin)	Ballen-Gewicht	<b>Kg 18 ÷ 25</b>	<b>lb 40 ÷ 55</b>
Larghezza raccoglitrice	Pick-up width	Ancho del recogedor	LARGEUR DU RAMASSEUR	Breite des Aufsammlers	<b>cm 85</b>	<b>in 33.4</b>
Potenza richiesta	Required power	Potencia exigida	Puissance requise	Kraft	<b>Cv 18</b>	
Dimens.: L x L x H	Dim.: width x length x height	Dimens.: ancho x largo x alto	Dimensions: la x lo x h	Abmessungen: B x L x H	<b>cm 130 x 150 x 130</b>	<b>in 51.2 x 59 x 51.2</b>
Dimens.: (timone spost.) L x L x H	Dim.: (side drawbar) width x length x height	Dimens.: (timon lateral) ancho x largo x alto	Dimensions: (timon latéral) la x lo x h	Abmessungen (Deichselhöhe) B x L x H	<b>cm 147 x 180 x 130</b>	<b>in 57.8 x 70.8 x 51.2</b>
Peso	Weight	Peso	Poids	Gewicht	<b>Kg 380</b>	<b>lb 844</b>
Peso (timone laterale)	Weight (side drawbar)	Peso (timon lateral)	Poids (timon latéral)	Gewicht (Seitendeichsel)	<b>Kg 490</b>	<b>lb 1089</b>

I EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura portellone a comando idraulico e chiusura meccanica</li> <li>Carreggiata variabile</li> <li>Legatore automatico monofilo con avvisatore acustico o a rete con avvisatore acustico</li> <li>Allontanatore</li> <li>Doppio bilanciamento del raccoglitrice</li> <li>Timone centrale di traino o attacco a tre punti</li> <li>Albero cardanico</li> <li>Contaballe</li> <li>Ruotino regolabile del raccoglitrice</li> </ul>

GB STANDARD EQUIPMENT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tail gate with hydraulic control and mechanic lock</li> <li>Changeable wheel-track</li> <li>Automatic monotwine binding device with signal horn or net binding device with signal horn</li> <li>Bale chute</li> <li>Double pick-up balancing</li> <li>Central drawbar or three points linkage</li> <li>Cardan shaft</li> <li>Bale counter</li> <li>Pick-up adjustable wheel</li> </ul>

E EQUIPO BASE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura puerta con mando hidráulico y cierre mecánico</li> <li>Eje regulable</li> <li>Atador de cuerda automático y indicador acústico o atador a red y indicador acústico</li> <li>Distanciador de pacas</li> <li>Doble equilibramiento del recogedor</li> <li>Timón central o fijación en tres puntos</li> <li>Arbol cardan</li> <li>Contador de pacas</li> <li>Rueda regulable del recogedor</li> </ul>

F EQUIPEMENT DE SERIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouverture hydraulique et fermeture mécanique de la porte arrière</li> <li>Voie réglable</li> <li>Liage monofilicelle à démarrage automatique avec alarme sonore ou liage à fil avec alarme sonore</li> <li>Éloigneur</li> <li>Double balancement du pick-up</li> <li>Timon central ou attelage trois points</li> <li>Arbre à cardan</li> <li>Compteur des balles</li> <li>Roue réglable du pick-up</li> </ul>

D STANDARD AUSRÜSTUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnung der Heckklappe mit hydraulischer Steuerung und mechanischer Verschluss-antrieb</li> <li>Veränderliche Fahrbahn</li> <li>Automatische Eingarnschnurverbindung mit Signalton bzw. Netzbindung mit Signalton</li> <li>Entfernungseinheit</li> <li>Doppelauflauffedern des Aufsammlers</li> <li>Hauptdeichsel oder 3-Punk-anhängung</li> <li>Gelenkwelle</li> <li>Ballenzähler</li> <li>Einstellbares Rad für Aufsammler</li> </ul>

I EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pompa idraulica indipendente</li> <li>Kit timone laterale</li> <li>Sollevamento idraulico raccoglitrice</li> <li>Ruote rastrematrici</li> <li>Ruotino regolabile raccoglitrice</li> <li>Prolunga timone centrale</li> <li>Timone centrale di traino o attacco a tre punti (post fornitura)</li> </ul>

GB SPECIAL EQUIPMENT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lateral drawbar</li> <li>Pick-up hydraulic control</li> <li>Pick-up side star wheels</li> <li>Longer drawbar</li> <li>Net binding electrical command</li> <li>Power pack</li> <li>Central drawbar or three points linkage (Post-delivery)</li> </ul>

E EQUIPO BAJO PEDIDO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Timón lateral</li> <li>Alzamiento hidráulico recogedor</li> <li>Ruedas rastrilladoras</li> <li>Alargador del timón central</li> <li>Mando eléctrico atadura de red</li> <li>Centralita hidráulica independiente</li> <li>Timón central o fijación en tres puntos (post-equipamiento)</li> </ul>

F EQUIPEMENT EN OPTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Timon lateral</li> <li>Relevage hydraulique du pick-up</li> <li>Roues convoyantes pour pick-up</li> <li>Prolongation du timon</li> <li>Commande électrique liage à fil</li> <li>Pompe hydraulique indépendant</li> <li>Timon central ou attelage trois points (Après fourniture)</li> </ul>

D OPTION AUSRÜSTUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>Satz der Seitendeichsel</li> <li>Satz hydraulisches Heben des Aufsammlers</li> <li>Verjüngungsräder</li> <li>Deichselverlängerung</li> <li>Elektrische Steuerung Netzbindung</li> <li>Unabhängige hydraulische Pumpe</li> <li>Hauptdeichsel oder 3-Punk-anhängung (Nachlieferung)</li> </ul>

Le caratteristiche indicate sono a titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate in qualsiasi momento senza preavviso.  
The features indicated are for reference purposes only and may be changed at any time without prior notification.

Les caractéristiques indiquées sont données à titre indicatif et sans engagement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Las características indicadas son a título informativo y no son comprometedoras, pudiendo ser modificadas en cualquier momento sin preaviso.  
Alle angegebenen Merkmale sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Diese können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



**ABBRIATA® s.r.l.**  
Via F.Illi Rosselli, 2  
Tel. +39 0131 703117 r.a.  
Fax +39 0131 703506  
15079 SEZZADIO (AL) ITALIA  
<http://www.abbrriata.com>  
e-mail: abbrriata@abbrriata.com

