


# ABBRIATA®




## **Pressa raccoglitrice Square baler M60 MINI**





Macchina al lavoro  
Machine at work



Vista posteriore con ruota montata a tergo raccoglitore  
Rear view with the side pick-up wheel mounted behind



Trasmissione  
Transmission

## Pressa raccoglitrice M60 MINI

### DATI TECNICI

Legatura	a spago			
	cm		in	
Camera di compressione	cm	34x44	in	13,4x17,3
Peso balle di paglia	Kg	13 ÷ 20	lb	28 ÷ 44
Peso balle di fieno	Kg	18 ÷ 28	lb	39 ÷ 62
Lunghezza delle balle	cm	40 ÷ 130	in	16 ÷ 51
Produzione ballotti/min.		3 ÷ 9		3 ÷ 9
Colpi del pistone/min.		90		90
Potenza richiesta	CV	20 ÷ 25	HP	20 ÷ 25
Larghezza raccoglitore	cm	105	in	41
Peso	Kg	900	lb	2000
Larghezza totale	cm	180	in	71
Larghezza totale con ruota montata a tergo raccoglitore	cm	160	in	63
Lunghezza	cm	395	in	155
Altezza	cm	135	in	53
Pneumatici		7,00/12 o 195/75-14		165/80-13

### EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Legatura a spago - Cricca sollevamento raccoglitore - Contaballe - Albero cardanico - Supporto terza ruota - Impianto illuminazione (solo Italia)

### EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Terza ruota - Terza ruota con staffa - Sollevamento idraulico raccoglitore - Spostamento idraulico timone - Scivolo lungo e attacco traino - Albero cardanico grandangolo - Ruotino raccoglitore - Freno a leva

## M60 MINI square baler

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bale tie	twine			
	cm		in	
Bale chamber	cm	34x44	in	13,4x17,3
Straw bale weight	Kg	13 ÷ 20	lb	28 ÷ 44
Hay bale weight	Kg	18 ÷ 28	lb	39 ÷ 62
Bale length	cm	40 ÷ 130	in	16 ÷ 51
Capacity bales/minute		3 ÷ 9		3 ÷ 9
Plunger strokes/minute		90		90
Tractor rating for P.T.O.	CV	20 ÷ 25	HP	20 ÷ 25
Width of the pick-up	cm	105	in	41
Weight	Kg	900	lb	2000
Overall width	cm	180	in	71
Overall width with the side pick-up wheel mounted behind	cm	160	in	63
Length	cm	395	in	155
Height	cm	135	in	53
Tyres		7,00/12 or 195/75-14		165/80-13

### STANDARD EQUIPMENT

Twine knotter - Pick-up jack - Bales counter - Cardan shaft - Third wheel support - Lights (only Italy)

### SPECIAL EQUIPMENT

Third wheel - Third wheel with holder - Hydraulic pick-up lift - Hydraulic drawbar adj - Long chute and rear trailer hitch - Wide-angle shaft - Pick-up wheel - Hand brake

Le caratteristiche indicate sono a titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate in qualsiasi momento, senza preavviso. L'impianto di illuminazione è fornito di serie solo per l'Italia. A richiesta per altri paesi. The above mentioned characteristics are only informative and not binding, they may be changed at any moment without notice. The electrical plant is standard equipment only for Italy. At request for other countries.



casa fondata nel 1896

ABBRIATA® s.r.l.  
Via F.lli Rosselli, 2  
Tel. +39 0131 703117 r.a.  
Fax +39 0131 703506  
15079 SEZZADIO (AL) ITALIA  
<http://www.abbriota.com>  
e-mail: [abbriota@abbriota.com](mailto:abbriota@abbriota.com)

