


ABBRIATA®



Pressa raccoglitrice
Square baler
M60 MINI/S





Macchina al lavoro
Machine at work



Vista posteriore con ruota montata a tergo raccoglitore
Rear view with the side pick-up wheel mounted behind



Trasmissione
Transmission

Pressa raccoglitrice M60 MINI/S

DATI TECNICI

Legatura	a spago			
Camera di compressione	cm	34x44	in	13,4x17,3
Peso balle di paglia	Kg	13 ÷ 20	lb	28 ÷ 44
Peso balle di fieno	Kg	18 ÷ 28	lb	39 ÷ 62
Lunghezza delle balle	cm	40 ÷ 130	in	16 ÷ 51
Produzione ballotti/min.		3 ÷ 9		3 ÷ 9
Colpi del pistone/min.		85 ÷ 90		85 ÷ 90
Potenza richiesta	CV	20 ÷ 25	HP	20 ÷ 25
Larghezza raccoglitore con deflettore mobile	cm	90 ÷ 95	in	90 ÷ 95
Peso	Kg	850	lb	1874
Larghezza totale	cm	169	in	66,5
Larghezza totale con ruota montata a tergo raccoglitore	cm	149	in	58,7
Lunghezza	cm	395	in	155
Altezza	cm	135	in	53
Pneumatici	7,00/12 o 195/75-14 165/80-13			

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Legatura a spago - Cricca sollevamento raccoglitore - Contaballe - Albero cardanico - Supporto terza ruota - Impianto illuminazione (solo Italia)

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Terza ruota - Terza ruota con staffa - Sollevamento idraulico raccoglitore - Spostamento idraulico timone - Scivolo lungo e attacco traino - Albero cardanico grandangolo - Ruotino raccoglitore - Freno a leva

M60 MINI/S square baler

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bale tie	twine			
Bale chamber	cm	34x44	in	13.4x17.3
Straw bale weight	Kg	13 ÷ 20	lb	28 ÷ 44
Hay bale weight	Kg	18 ÷ 28	lb	39 ÷ 62
Bale length	cm	40 ÷ 130	in	16 ÷ 51
Capacity bales/minute		3 ÷ 9		3 ÷ 9
Plunger strokes/minute		85 ÷ 90		85 ÷ 90
Tractor rating for P.T.O.	CV	20 ÷ 25	HP	20 ÷ 25
Width of the pick-up	cm	90 ÷ 95	in	90 ÷ 95
Weight	Kg	850	lb	1874
Overall width	cm	169	in	66.5
Overall width with the side pick-up wheel mounted behind	cm	149	in	58.7
Length	cm	395	in	155
Height	cm	135	in	53
Tyres	7,00/12 or 195/75-14 165/80-13			

STANDARD EQUIPMENT

Twine knoter - Pick-up jack - Bales counter - Cardan shaft - Third wheel support - Lights (only Italy)

SPECIAL EQUIPMENT

Third wheel - Third wheel with holder - Hydraulic pick-up lift - Hydraulic drawbar adj - Long chute and rear trailer hitch - Wide-angle shaft - Pick-up wheel - Hand brake

Le caratteristiche indicate sono a titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate in qualsiasi momento, senza preavviso. L'impianto di illuminazione è fornito di serie solo per l'Italia. A richiesta per altri paesi. The above mentioned characteristics are only informative and not binding, they may be changed at any moment without notice. The electrical plant is standard equipment only for Italy. At request for other countries.



casa fondata nel 1896

ABBRIATA® s.r.l.
Via F.lli Rosselli, 2
Tel. +39 0131 703117 r.a.
Fax +39 0131 703506
15079 SEZZADIO (AL) ITALIA
<http://www.abbriata.com>
e-mail: abbriata@abbriata.com

