

ABBRIATA®



pressa raccoglitrice M60 SUPER
M60 SUPER square baler





Macchina al lavoro
Machine at work



Vista posteriore con ruota montata a tergo raccogliitore
Rear view with the side pick-up wheel mounted behind



Applicazione terza ruota
Application third wheel

Pressa raccogliitrice M60 SUPER

CARATTERISTICHE TECNICHE

		a spago	
Legatura			
Camera di compressione	cm. 34x44	in 13,4x17,3	
Peso balle di paglia	Kg. 13÷20	lb. 28÷44	
Peso balle fieno	Kg. 18÷28	lb. 39÷62	
Lunghezza delle balle	cm. 40÷130	in 16÷51	
Produzione ballotti/min.	3÷9	3÷9	
Colpi del pistone/min.	90	90	
Potenza richiesta	CV 20÷25	HP 20÷25	
Larghezza raccogliitore	cm. 140	in 54	
Peso	Kg. 1000	lb. 2205	
Larghezza totale	cm. 210	in 83	
Larghezza totale con ruota montata a tergo raccogliitore	cm. 190	in 75	
Lunghezza	cm. 395	in 155	
Altezza	cm. 135	in 53	
Pneumatici	7,00 12 o 195/75-14 165/80-13		

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

- Legatura a spago - Cricca sollevamento raccogliitore
- Contaballe - Albero cardanico - Supporto terza ruota
- Impianto illuminazione (solo Italia)

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Terza ruota - Terza ruota con staffa - Sollevamento idraulico raccogliitore - Spostamento idraulico timone - Scivolo lungo e attacco traino - Albero cardanico grandangolo
- Ruotino raccogliitore

M60 SUPER square baler

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bale tie	twine	
Bale chamber	cm. 34x44	in 13,4x17,3
Straw bale weight	Kg. 13÷20	lb. 28÷44
Hay bale weight	Kg. 18÷28	lb. 39÷62
Bale length	cm. 40÷130	in 16÷51
Capacity bales/minute	3÷9	3÷9
Plunger strokes/minute	90	90
Tractor rating for P.T.O.	CV 20÷25	HP 20÷25
Width of the pick-up	cm. 140	in 54
Weight	Kg. 1000	lb. 2205
Overall width	cm. 210	in 83
Overall width with the side pick-up wheel mounted behind	cm. 190	in 75
Length	cm. 395	in 155
Height	cm. 135	in 53
Tyres	7,00 12 o 195/75-14 165/80-13	

STANDARD EQUIPMENT

- Twine knotter - Pick-up jack - Bales counter
- Cardan shaft - Third wheel support

SPECIAL EQUIPMENT

- Third wheel - Third wheel with holder - Hydraulic pick-up lift
- Hydraulic drawbar adj - Long chute and rear trailer hitch
- Wide-angle shaft - Pick-up wheel

Le caratteristiche indicate sono a titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate in qualsiasi momento, senza preavviso.

L'impianto di illuminazione è fornito di serie solo per l'Italia. A richiesta per altri paesi.

The above mentioned characteristics are only informative and not binding, they may be changed at any moment without notice.

The electrical plant is standard equipment only for Italy. At request for other countries.



casa fondata nel 1896

ABBRIATA® s.r.l.

Via F.lli Rosselli, 2
Tel. 0131 703117 r.a. - Fax 0131 703506
15079 SEZZADIO (AL) ITALIA
www.abbriota.com
e-mail: abbriota@abbriota.com

